



O DRYBOX Chapisco-Reboco é um aditivo para argamassas cimentícias, a base de resinas acrílicas de alta aderência e aditivos especiais, que promovem o aumento da plasticidade da massa fresca, melhorando a trabalhabilidade e tem como características o aumento da resistência a tração das argamassas, o aumento da flexibilidade da massa curada, evitando assim a incidência de fissuras e trincas na argamassa aplicada, alta aderência a diversos substratos, bem como proporciona uma argamassa com menor absorção d'água, devido à sua característica impermeabilizante.

Essa aditivação não impede a "respiração" da argamassa curada.

ESPECIFICAÇÃO

- Cor branca
- pH: 6 a 7
- Solvente: água
- Densidade $1,00 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Secagem por evaporação

INDICAÇÃO

É indicado para aditivação de chapiscos, rebocos, assentamento de cerâmica sobre cerâmica, colagem de peças em EPS (isopor – marca registrada Knauf), peças em chapas cimentícias, entre outras aplicações.

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

Diversas diluições do produto podem ser propostas pela Drybox, conforme a utilização desejada.

APLICAÇÃO

- Limpe a área a ser tratada, retirando materiais soltos, que possam prejudicar o desempenho do produto e acabamento final do serviço, umedeça a superfície a ser trabalhada.
- No caso de superfícies com desmoldantes, é necessária a remoção através de lavagem, escovação ou até mesmo apicoadas na superfície.
- A diluição padrão, para chapisco e reboco é de 1:2 (Drybox Chapisco - Reboco: Água) em volume. – O traço para o chapisco é de 1 parte de cimento e 2 partes de areia média. O traço para o reboco é de 1 parte de cimento e 3 partes de areia média.

CONSUMO

- O consumo médio é de 300 gr/m² - Para aplicações de Chapisco.
- O consumo médio é de 400 gr/m²/cm espessura – Para aplicações de Argamassa.

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

EMBALAGEM

- Disponível em embalagens de 1, 3,6 , 10 e 20 Lts.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO