



O DRYBOX Fissura é uma massa elástica, base aquosa, indicada na vedação de juntas de dilatação com no máximo 20% de alongamento.

ESPECIFICAÇÃO

- Cor branca
- Base acrílica
- pH: 8 a 10
- Consistência pastosa
- Densidade $1,47 \pm 0,2 \text{ g/cm}^2$
- Cura por evaporação
- Tempo de cura 24 horas variando de acordo com as condições climáticas.

INDICAÇÃO

É indicado no tratamento de fissuras em alvenaria, acabamento no rodapé de paredes em gesso acartonado antes da impermeabilização, juntas de dilatação em materiais diversos, como concreto, madeira, alvenaria e calafetagem de pias, louças sanitárias e calhas.

APLICAÇÃO

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

- Na superfície totalmente limpa, aplique o produto em duas etapas, caso a espessura da junta de dilatação supere 8 mm, para facilitar a evaporação da água.
- Para obter um acabamento liso e uniforme, utilize uma borracha plana e molhada fazendo arremates após a aplicação.

CONSUMO

- O consumo médio é de 170 gramas por metro linear de junta.

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

EMBALAGEM

- Disponível em embalagens de 450 gramas, 1.5 Kg e 5 Kg.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.
- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO