



O DRYBOX Hidrofugante é um composto de resina dispersa em solvente que atua penetrando na porosidade do material tratado.

ESPECIFICAÇÃO

- Incolor
- Secagem por evaporação
- Solvente: Querosene

INDICAÇÃO

É indicado para superfícies porosas que absorvem umidade provocando a deterioração dos materiais.

Recebendo o tratamento, a porosidade do material, absorve o DRYBOX Hidrofugante, que após a evaporação do solvente, fica preenchida com a resina, impedindo a absorção de umidade.

Não prejudica o aspecto original da superfície tratada.

APLICAÇÃO

- Deve ser feita com trincha, pincel ou pulverizador de forma abundante, em uma única demão, na horizontal, cuidando-se para não deixar escorrer.

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

- A secagem é em torno de 1 hora e a cura total, 24 horas.
- A superfície a ser tratada não deverá estar aquecida por luz solar, pois teria evaporação instantânea do solvente, prejudicando o desempenho do produto (Não ocorre a penetração do produto na porosidade do material).

CONSUMO

- Aconselha-se o teste prévio para certificar-se do consumo, pois tem grande variação em função da porosidade do material.

Variações:

- Superfícies alta porosidade – 1 a 3 m² por litro.
- Superfícies média porosidade – 4 a 6 m² por litro.
- Superfícies baixa porosidade – 7 a 10 m² por litro.

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

EMBALAGEM

- Disponível em latas de 3,6 e 18 litros.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO