



-O DRYBOX Massa Moldura Interna é um composto acrílico com cargas minerais e sintéticas de alta aderência e flexibilidade, compatível com EPS, dando aparência de gesso às peças revestidas.

ESPECIFICAÇÃO

- PH: 8 á 10
- Viscosidade: Pastoso
- Densidade: $1,60 \pm 0,1 \text{g/cm}^3$

INDICAÇÃO

É indicado especialmente para revestimentos em peças de EPS para uso interno, deixando-as com aspecto de gesso.

APLICAÇÃO

- Aplique o produto com espessura de até 2mm no máximo por meio mecânico. A aplicação pode ser feita em 1 ou 2 demãos, aguardando a secagem da primeira para aplicar a Segunda demão.

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

CONSUMO

- Consumo médio de 1,80kg/m²/mm.

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

EMBALAGEM

- Disponível em baldes e barricas de 30KG.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO

GERENTE TÉCNICO