



O DRYBOX Moldura é uma cola com alta concentração de resinas sintéticas, fabricado sobre a forma de pasta, para facilitar a colagem de peças em EPS (Poliestireno Expandido).

ESPECIFICAÇÃO

- Base acrílica
- pH: 8 a 10
- Densidade $1,47 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
- Cura por evaporação
- Cor branca
- Consistência pastosa

INDICAÇÃO

É indicado no para colagem de peças leves em EPS (Poliestireno Expandido), em áreas internas de edificações.

APLICAÇÃO

- Antes da aplicação, limpe totalmente a superfície e a peça a ser fixada (moldura ou roseta em EPS).

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

- Aplique o produto com espátula ou o bico aplicador, sobre as estrias da peça e nas emendas.
- Pressione a peça retirando o excesso do produto e dê acabamento antes da secagem.

CONSUMO

- O consumo médio é de 10 metros lineares/kilo a 20 metros lineares/kilo variando pelo tamanho da peça e condições da superfície.

VALIDADE

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

EMBALAGEM

- Disponível em embalagens de 450 gramas, 1.5Kg e 5 Kg.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.
- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO