



O DRYBOX Revestimento Elástico é a solução ideal para impermeabilização de áreas sujeitas às ações da água, umidade e intempéries. Formulado a base de resinas elastoméricas, forma uma membrana altamente flexível.

ESPECIFICAÇÃO

- Cor branca
- Base elastomérica
- pH: 8 a 10
- Consistência pastosa
- Densidade $1,35 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
- Cura por evaporação
- Tempo de cura 24 horas variando de acordo com as condições climáticas.
- Solvente: Água

INDICAÇÃO

O DRYBOX Revestimento Elástico é indicado para áreas sujeitas às ações da água, umidade e intempéries, tais como paredes externas, chapas de drywall, calhas de concreto, marquises, coberturas, sacadas, lajes e terraços. Na cor branca, reflete os raios solares e reduz o calor absorvido,

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

indicado no caso de telhas com irradiação de calor no ambiente, com sua pintura no lado externo.

APLICAÇÃO

- Limpe a base, retirando materiais soltos, poeiras, óleos, desmoldantes ou outros materiais que possam prejudicar a aderência.
- Regularize a superfície caso seja necessário.
- A primeira demão deverá ser diluída com 15% de água e as demais deverão ser aplicadas sem diluição.
- Faça a aplicação em Três demãos cruzadas, respeitando o intervalo de 3 horas, conforme a temperatura ambiente e a umidade do ar, utilizando trincha ou escovão de pêlo macio.
- Em áreas sujeitas a movimentação, é necessária a utilização de reforço com tela de poliéster entre a primeira e segunda demão.

CONSUMO

- Aproximadamente 350 gramas/m² para paredes de drywall e 2,2 Kg/m² para superfícies de alvenaria revestida com reboco poroso.

VALIDADE

- Válido por 06 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

DRYBOX Obras Secas LTDA

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140

EMBALAGEM

- Disponível em embalagens de 10 e 20 Kg.

GARANTIA

- As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos Drybox decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

- Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução, de toda a nossa linha e com isso garantimos o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivas anteriores, ou de má aplicação.

ENG. ROBERTO ALBERO
GERENTE TÉCNICO